
OPS-SKU-C

SHINEMAN

特征

- ●板载英特尔 6 代/7 代赛扬/奔腾/酷睿 i3/i5/i7 处理器
- ●集成英特尔高清核芯显卡 510/520/610/620
- ●支持 MXM 接口独立显卡
- ●HDMI,VGA 显示接口,支持双显示
- ●双通道 DDR4,最大支持 32G/2133MHz
- ●板载 WIFI+BT 模组
- ●1*M.2 Key E，支持 2230 WIFI+BT 模组
- ●1*M.2 Key M，支持 2242/2280 固态硬盘
- ●2.5G 网卡，10/100/100/2500M 自适应
- ●Realtek AL662 5.声道音频解码器
- ●12-19V 宽压供电





规格

处理器	英特尔 Sky Lake-U/Kaby Lake-U/Kaby Lake-R 平台处理器
芯片组	英特尔 SoC
显卡	英特尔高清核芯显卡 510/520/610/620
	MXM 独立显卡
显示接口	1*VGA 接口
	1*HDMI1.4,最大分辨率 4096X2034@24Hz
内存	2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB DDR4/2133MT/s
网络	1*英特尔 i225V 2.5G 网卡， 支持网络唤醒、支持网卡启动
音频	1*Realtek ALC662 5.1 声道音频解码器
存储	1*SATA3.0
	1*M.2 KEY M，支持 M.2 2242/2280 SATA/NVMe 固态硬盘
扩展插槽	1*M.2 KEY E，支持 M.2 2230 WIFI+BT 模组
后置 I/O 接口	1*电源按键+复位按键
	1*耳机插孔 1*麦克风插孔
	1*麦克风插孔
	1*HDMI 1.4 接口
	1*VGA 接口
	4*USB3.0 接口
	1*RJ45 接口
	2*USB2.0 接口
	1*SMA 天线接口
内部 I/O 接口插针	1*SATA 供电接口
	1*SATA3.0 接口
	1*CLR_CMOS
	1*AUTO_ON
	1*LPC 插针
	1*COM 插针
	1*F_PANEL
	1*CPU_FAN 插针
	1* GPU_FAN 插针
	1* ATX_4P 插座
JAE TX25 OPS 接口	1*DC_IN 接口
	1*HDMI1.4 接口
	1*DP 接口
	2*USB2.0 接口
	1*USB3.0 接口
	1*Audio 接口
BIOS	64M Flash ROM
电源	DC 12V
操作系统	windows10/11/Linux
散热	智能风扇
工作温度	-10℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
主板尺寸	190*170mm

订购信息

型号	处理器	线程	频率	内存	存储	网卡	USB	COM	电源
OPS-SK8130U-C	i3-8130U	2C4T	2.20 G~3.40 GHz	2*DDR4	1*M.2 Key M/1*SATA3.0	1	8	1	DC 12-19V
OPS-SK7500U-C	i7-7500U	2C4T	2.70 G~3.50 GHz	2*DDR4	1*M.2 Key M/1*SATA3.0	1	8	1	DC 12-19V
OPS-SK6100U-C	i3-6100U	2C4T	2.30 GHz	2*DDR4	1*M.2 Key M/1*SATA3.0	1	8	1	DC 12-19V