
# NSM-SKL-10L

SHINEMAN

## 特征

●板载 6 代/7 代英特尔赛扬/奔腾/酷睿 i3/i5/i7 处理器
●集成英特尔高清核芯显卡 510/520/620
●HDMI，VGA 显示接口，支持双显
●双通道 DDR4，最大支持 32G/2133MHz
●10*英特尔千兆网卡
●1*mPCIE，支持 mSATA 固态硬盘
●1*mPCIE，支持 3G/4G 模组
●LAN1/LAN2 支持 Bypass 可选
●16 位可编程 GPIO 接口
●12V 电源供电





## 规格

| | |
|---|---|
| 处理器 | 英特尔 Sky Lake-U/Kaby Lake-U/Kaby Lake-R 平台处理器 |
| 显卡 | 英特尔高清核芯显卡 510/520/610/620 |
| 显示接口 | 1*VGA 接口 |
| | 1*HDMI1.4,最大分辨 4096X2304@24Hz |
| 内存 | 8*英特尔 i211AT ，1*英特尔 i350 |
| 网络 | 2*DDR4 SO-DIMM，最大支持 32GB DDR4/2133MT/s |
| 存储 | 1*SATA3.0 |
| | 1*mPCIE，支持 mSATA 固态硬盘 |
| 扩展插槽 | 1*mPCIE，支持 3G/4G 模组 |
| | 1*SIM 卡座 |
| I/O 接口 | 2*USB3.0 接口 |
| | 1*RJ45 串口 |
| | 10*LAN 接口 |
| | 1*DC_IN 接口 |
| | 1*HDMI 接口 |
| 内部 I/O 接口 | 3*F_USB2.0 插针（6*USB2.0 通过主板内部插针） |
| | 1*VGA 插座 |
| | 1*SATA 电源插座 |
| | 1*SATA3.0 插座 |
| | 1*CLR_CMOS 插针 |
| | 1*AUTO_ON 插针 |
| | 1*GPIO(16 位）插针 |
| | 5*COM RS232(1*COM Header Default）插针 |
| | 1*F_PANEL 插针 |
| | 1*HDMI 插针 |
| | 1*CPU_FAN 插座 |
| | 2*SYS_FAN 插座 |
| | 1*4P ATX_12V 插座 |
| | 1*LAN_LED 插针 |
| BIOS | 64M Flash ROM |
| 电源 | DC 12V |
| 操作系统 | windows10/11/Linux |
| 散热 | 智能风扇 |
| 工作温度 | -10℃～60℃ |
| 储存温度 | -20℃～70℃ |
| 湿度 | 5%-95% 相对湿度,无冷凝 |
| 主板尺寸 | 230*230mm |

## 订购信息

| 型号 | 处理器 | 线程 | 频率 | 内存 | 存储 | 网卡 | USB | COM | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSM-3855U-10L | 3855U | 2C2T | 1.60 GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |
| NSM-3955U-10L | 3955U | 2C2T | 2.00GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |
| NSM-3965U-10L | 3965U | 2C2T | 2.20GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |
| NSM-4405U-10L | 4405U | 2C4T | 2.10GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |
| NSM-4415U-10L | 4415U | 2C4T | 2.30GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |
| NSM-6200U-10L | i5-6200U | 2C4T | 2.30GHz-2.80GHz | 2*DDR4 SODIMM | 1*SATA3.0，1*mSATA | 10 | 8 | 2/6 | DC 12V |