

特征

- 板载 2 代/3 代英特尔赛扬/酷睿 i3/i5/i7 处理器
- 集成英特尔高清核心显卡
- 单通道 DDR3，最大支持 8G/1600MHz
- 8*千兆网卡，10/100/100M 自适应
- 1*mPCIE，支持 mSATA SSD
- 1*mPCIE，支持 3G/4G 模组
- 1*PCIE X8 扩展插槽
- 12V 电源供电



规格

处理器	英特尔 Sandy Bridge-U/IVY Bridge-U 平台处理器
显卡	英特尔高清核心显卡
芯片组	英特尔 HM76/HM77
显示接口	1*VGA 接口
内存	8*英特尔 82574L，支持网络唤醒，支持网卡启动
网络	1*DDR3 SO-DIMM，最大支持 8GB DDR4/1600MT/s
存储	4*SATA 插座
	1*mPCIE，支持 mSATA 固态硬盘
	1*mPCIE，支持 3G/4G 模组
扩展插槽	1*SIM 卡座
	1*PCIE X8 插槽
I/O 接口	2*USB3.0 接口
	1*RJ45 COM 接口
	8*LAN 接口
	1*DC_IN 接口
	1*电源指示灯+硬盘指示灯
内部 I/O 接口	1*LPT 插针
	1*VGA 插针
	2*SATA PWR 插座
	4*SATA 插座
	1*CLR_CMOS 跳线
	1*AUTO_ON 跳线
	1*GPIO 插针
	1*COM 插针
	1*F_PANEL 插针
	1*PS/2 插针
	1*CPU_FAN 插座
	2*SYS_FAN 插座
	1*4P ATX_12V
	1*LAN_LED 插针
	3*F_USB 插针
BIOS	64M Flash ROM
电源	DC 12V
操作系统	Windows7/10/11/Linux
散热	智能风扇
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
湿度	5%-95% 相对湿度,无冷凝
主板尺寸	230*230mm

订购信息

型号	处理器	线程	频率	内存	存储	网卡	USB	COM	电源
NSM-1037U-8L	1037U	2C2T	1.80 GHz	1*DDR3 SODIMM	4*SATA，1*mSATA	8	6	1	DC 12V
NSM-2520U-8L	i5-2467M	2C4T	1.60-2.30GHz	1*DDR3 SODIMM	4*SATA，1*mSATA	8	6	1	DC 12V
NSM-3517U-10L	i7-3517U	2C4T	1.90GHz-3.00GHz	1*DDR3 SODIMM	4*SATA，1*mSATA	8	6	1	DC 12V